



عمر بیشتر، نور بیشتر

محصولات روشنایی افراتاب

پائیز ۹۶



۱	تاریخچه
۵	لامپ‌های ال ای دی حبابی
۷	لامپ‌های ال ای دی قارچی
۹	لامپ‌های ال ای دی توان بالا
۱۱	لامپ‌های ال ای دی سوله ای
۱۳	لامپ‌های ال ای دی حبابی جهت‌دار
۱۵	لامپ‌های ال ای دی شمعی
۱۷	لامپ‌های ال ای دی فیلامنٹی
۱۹	لامپ‌های ال ای دی هالوژنی COB و SMD
۲۱	لامپ‌های ال ای دی T8
۲۳	لامپ‌های کم‌صرف
۲۷	چراغ‌های ال ای دی سقفی COB
۲۹	چراغ‌های ال ای دی سقفی SMD
۳۱	پنل‌های سقفی ال ای دی
۳۳	نورافکن‌های ال ای دی
۳۵	چراغ‌های ال ای دی وال واشر
۳۷	چراغ‌های ال ای دی خیابانی
۳۹	چراغ‌های ال ای دی خطی



Content

Intro	1
LED Globe Bulb	5
Mushroom Lamps	7
High Power Lamps	9
High Bay Lamps	11
LED Par Lamps	13
LED Candle & Tailed Candle Lamps	15
LED Filament Lamps	17
LED Spot Lamps	19
LED T8 Tube Series	21
CFL Lamps	23
COB LED Downlights	27
SMD LED Downlights	29
LED Panel Downlights	31
LED Flood Lights	33
LED Linear Wall Washer	35
Street Lights	37
Linear Lights	39



Afratab Electronic Industries was established in 1999 with the aim of manufacturing Energy Saving Lamps and telecommunication products. When Afratab introduces its new generation of integrated CFL products in the country in the year 2000 it soon became a benchmark in terms of quality and spec in the market. With the improvements of the LED technology in recent years, Afratab is now manufacturing high quality LED lamps and luminaires as well as CFL. It has been ISO 9001 certified since 2006.

Afratab's main objective has been to provide customers with a Brand in Lighting that they can trust. We have done this by producing high Quality products according to the national and international Standards through innovation and meticulous care for quality. We are proud that since our establishment in 1999 we have managed to reach our objectives and now majority of people seeking high quality products are looking for Afratab brand in the market. Afratab brand is already known by most of the people in the country.

By creating over 500 jobs our pride is to have been instrumental in creating more than 3 billion USD worth of savings in Energy usage in the country, resulting in helping to protect the environment by reducing carbon emissions.

During the years, Afratab has been awarded many national awards due to customer satisfaction, job creation and production of an environmentally friendly standard product.

We have shortened our main objective in our slogan to "more Light, more life" which is basically what a customer must look for in a lighting product.

Afratab lighting product features and advantages

Afratab products have many features and benefits which distinguish Afratab products from other products in the markets:

- We take extreme care in designing products that is superior in both quality and performance.
- By analyzing market demands and trends our experts design and develop innovative products that provides best solutions for our customers.
- Between 10 to 100 times longer life than incandescent lamps and at least 4 times longer life in comparison to low to average quality lighting products.
- Afratab products provide at least twice more light in comparison to similar wattage low quality energy saving lamps in the market.
- Afratab has certified standard lighting Laboratory with all the necessary test equipment which work closely with Iran Standard Institute. This laboratory conducts routine tests on all products to ensure safe and reliable operation of lighting products produced by Afratab.
- Afratab is now a reliable lighting partner for our customers.

تاریخچه

۱۳۷۱

- تاسیس گروه تحقیقاتی کاوش کام آسپای
- صادرات خدمات مهندسی و طراحی انواع IC
- موبایل و تلفن بی‌سیم برای شرکت‌های برتر دنیا



۱۳۷۵

- مطالعه و طراحی پروژه تولید لامپ‌های کم‌صرف یکپارچه



۱۳۷۷

- تاسیس شرکت صنایع الکترونیک افراتاب با همکاری گروه‌های صنعتی افراپافت و ستاره



۱۳۷۸

- دریافت جایزه خوارزمی در دوازدهمین نوواره بین‌المللی خوارزمی
- راه اندازی خط تولید محصولات مخابراتی از جمله مبدل‌های موبایل



۱۳۷۹

- راه اندازی خط تولید لامپ‌های کم‌صرف یکپارچه و تولید در ابعاد کوچک، ظرفی و با کیفیت، با استفاده از تکنولوژی آلمان SMD



۱۳۸۱

- بزرگ‌ترین مناچه لامپ‌های کم‌صرف با ضریب توان بالا برای برق تهران



۱۳۸۲

- طراحی و تولید کوچک‌ترین لامپ کم‌صرف شمعی در کشور



۱۳۸۳

- تولید و ارائه تلفن‌های همگانی نسل سوم به شرکت‌های مخابرات استان‌ها



۱۳۸۴

- واحد برگزیده سومین جشنواره قهرمانان صنعت از کنفرانسیون صنعت ایران
- طراحی و تولید سیستم مدیریت ناوگان مسدود کننده موبایل GSM ...
- اولین دریافت کننده استاندارد تشویقی لامپ‌های کم‌صرف در کشور



۱۳۸۶

- عقد قرارداد و تولید ۲/۲۰۰/۰۰۰ شعله لامپ کمصرف برای وزارت نیرو
- واحد نمونه سومین جشنواره قهرمانان صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی



سازمان سروری انرژی ایران (سابت)



- انتخاب واحد تولیدی منتخب کشوری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- عقد قرارداد و تولید ۶/۰۰۰ شعله لامپ کمصرف برای سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)

- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان تهران
- انتخاب واحد نمونه کیفی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت توف نورد آلمان

۱۳۸۷

- طراحی و تولید چراغ LED سولار و پروژکتور LED با بازدهی نوری و ضریب نواع بالا



۱۳۸۸

- اخذ نشان و لوح سپاس واحد نمونه کیفی از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز
- منتخب واحد نمونه بهره ور انرژی در نهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی



۱۳۹۰

۱۳۹۱



- منتخب واحد تولیدی برتر در استان البرز از اداره کل استاندارد استان البرز

۱۳۹۳



- تولید محصولات جدید LED
- اخذ پروانه استاندارد تشویقی لامپ‌های LED
- اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای آزمایشگاه همکار
- قرارگیری در فهرست محصولات و سازندگان منطبق با استانداردهای رتبه کیفی سازمان بهره‌بری انرژی (سایا)
- تأسیس شرکت لنا افراتاب
- منتخب آزمایشگاه همکار نمونه استان البرز

۱۳۹۴



لامپ های ال ای دی حبابی

LED Globe Bulb



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:


ETI SOLID STATE LIGHTING INC.

	Quick to fit and replace چایگری و نصب آسان
	3 Years Guarantee ۳ سال گارانتی
	Energy Saving صرفه جویی انرژی
	Appropriate Color Temperature دهای رنگ مناسب
	Luminous Evenly روشنایی بیکار و متساوی
	UV Free فائق آشمه فر ایندیش
	Long Lifespan عمر طولانی

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Casing Material	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-G45-5W		Aluminium + Thermal Plastic	5	200-240	37	420 440	180°	>80	3000K 4000K 5000K	E14 E27	80 X 45
AFRA-B-0901		Aluminium + Thermal Plastic	9	200-240	80	810 880 900	230°	>80	3000K 4000K 5000K	E27	118 X 60
AF-G65-12W		Aluminium + Thermal Plastic	12	200-240	90	1100 1150 1200	230°	>80	3000K 4000K 5000K	E27	122.5 X 65
AF-A80-18W		Aluminium + Thermal Plastic	18	200-240	138	1700 1750 1800	180°	>80	3000K 4000K 5000K	E27	152 X 80

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:





لامپ های قارچی
Mushroom Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:



Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle (°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxØ(mm)
AF-20MU		20	230	130	1350 1450	120°	>80	3000K 6500K	E27	80 X 150
AF-30MU		30	230	245	2200 2300	120°	>80	3000K 6500K	E27	119 X 190
AF-40MU		40	230	340	3300 3400	120°	>80	3000K 6500K	E27	145 X 230

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:





لامپ های توان بالا

High Power Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:



Quick to fit
and replace.
چاکریتی و نصب آسان




2 Years Guarantee
۲ سال کارانتین



Energy Saving
صرفه جویی انرژی



Appropriate Color
Temperature
دهای رنگ مناسب



Long Lifespan
طول عمری بالا



UV Free
فاقد اشعه فرابنفش



Luminous Evenly
روشنایی پیکویادت

Specification Parameters:


مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-30W		30	230	128	2500	270°	>80	3000K 6500K	E27	185 X 100
AF-40W		40	230	175	3400	270°	>80	3000K 6500K	E27	220 X 118
AF-50W		50	230	220	4200	270°	>80	3000K 6500K	E27	252 X 135

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:





لامپ های سوله ای
High Bay Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

بهترین گزینه برای
چراغ های سوکه ایQuick to fit
and replace
چاپگری و نصب آسان2 Years
Garantie
سال گارانتیEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color
Temperature
دقت رنگ ممکن

PF>0.95

دارای هارمونیک
تربیان بسیار پایینLong Lifespan
طول عمر بالاUV Free
فناوری فلورشنس

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Power Factor (PF)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-60W		60	230	0.95	5600	120°	>70	3000K 6500K	E27	230 X 170
AF-80W		80	230	0.95	7400	120°	>70	3000K 6500K	E40	275 X 190

60W 5600 lm

Lux	height	diameter
4902(lx)	3.2m	
1225(lx)	6.4m	
544(lx)	9.7m	
306(lx)	12.9m	
196(lx)	16.1m	
136(lx)	19.3m	
100(lx)	22.6m	
76(lx)	25.8m	
60(lx)	28.9m	
49(lx)	32.2m	



80W 7400 lm

Lux	height	diameter
6564(lx)	3.2m	
1641(lx)	6.4m	
729(lx)	9.7m	
410(lx)	12.9m	
262(lx)	16.1m	
182(lx)	19.3m	
134(lx)	22.6m	
102(lx)	25.8m	
81(lx)	28.9m	
65(lx)	32.2m	

height beam angle 120° diameter

height beam angle 120° diameter



لامپ های ال ای دی حبابی جهت دار

LED Par Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:


ETI SOLID STATE™
LIGHTING INC.


Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AFRA-PAR-6W		6	200-240	50	450 475 490	120°	>80	3000K 4000K 5000K	E14 E27	88 X 50
AFRA-PAR-8W		8	200-240	65	625 675 690	120°	>80	3000K 4000K 5000K	E27	102 X 63

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:





لامپ‌های ال‌ای‌دی شمعی

LED Candle & Tailed Candle Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:


ETI SOLID STATE™
LIGHTING INC.


Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-C-0501-5W		5	200-240	45	450	160°	>80	2700K 4000K 5000K	E14	98 X 37
AF-C37-6W		6			600					
AF-TC-0501-5W		5	200-240	45	450	160°	>80	2700K 4000K 5000K	E14	131 X 37
AF-TC37-6W		6			600					

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:





لامپ های ال ای دی فیلامنتی

LED Filament Lamps



Overall Product Characteristics:**Specification Parameters:****مشخصات فنی:**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AF-CF-4W		4	230	35	470	360°	>80	2700k	E14	100 X 35
AF-TCF-4W		4	230	35	470	360°	>80	2700k	E14	120 X 35
AF-A60F-4W/6W		4 6	230	35 48	470 700	360°	>80	2700k	E27	105 X 60

Suitable Places:**مکان های مناسب جهت استفاده:**



لامپ های ال ای دی هالوژنی

LED Spot Lamps



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:



3 Years Guarantee
سال کارانتینی
(AFRA-S10-0501)




2 Years Guarantee
سال کارانتینی
(AFRA-CS-0501)
(AFRA-PS-5W)



UV Free
فناور اشعه فرابنفش



Long Lifespan
طول عمری



Energy Saving
صرفه جویی انرژی



Appropriate Color Temperature
دماجی رنگ مناسب



Quick to fit
و تعویض آسان
قابل تغیر و تعویض آسان

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AFRA-CS-0501 COB		5	200-240	45	400 400 420	36°	>80	2700K 3000K 4000K	GU10	53 X 50
AFRA-PS-5W SMD		5	200-240	30	350 370 390	36°	>80	3000K 4000K 5000K	GU10	53 X 50
AFRA-S-0501 SMD		5	200-240	35	405 430	60°	>80	3000K 5000K	GU10	60 X 50


Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:



لامپ‌های ال‌ای‌دی T8

LED T8 Tube Series



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

2 Years Guarantee
۲ سال گارانتیAnti glare
بدون خبرکنیUV Free
فاقد اشعه فرابنفشLong Lifespan
طول عمری ۳۰,۰۰۰ ساعتEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color Temperature
دهای رنگ مناسبLuminous Evenly
روشنایی بیکوختQuick to Fit and replace
چیزگزینی و نصب آسان

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	CRI	CCT	Base	Dimension LxΦ(mm)
AFRA-T8-9W		9	200-240	90	800 850 890	>80	3000K 4000K 6500K	G13 - Two side input	600X 25.5
AFRA-T8-18W		18	200-240	145	1450 1550	>70	3000K 4000K	G13 - Two side input	1200 X 25.5

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:



لامپ های کم مصرف

CFL Lamps





Specification Parameters:

مشخصات فنی:

12FSP-PTC

Power	11W
Lumen	600lm
Base	E14/E27
LxΦ(mm)	122 X 37

15HSP-PTC

Power	15W
Lumen	900lm
Base	E14/E27
LxΦ(mm)	123 X 41

15FSP-T2-PTC

Power	15W
Lumen	800lm
Base	E27
LxΦ(mm)	101X 44

18FSP-T2-PTC

Power	18W
Lumen	1150lm
Base	E27
LxΦ(mm)	107 X 50

20HSP-T2-PTC

Power	20W
Lumen	1200lm
Base	E27
LxΦ(mm)	110 X 56

25HSP-PTC

Power	25W
Lumen	DL=1600lm , WW=1750lm
Base	E27
LxΦ(mm)	157 X 53

30HSP

Power	30W
Lumen	1800lm
Base	E27
LxΦ(mm)	175 X 58

35HSP-PTC

Power	35W
Lumen	2350lm
Base	E27
LxΦ(mm)	187 X 58

45HSP

Power	45W
Lumen	2900lm
Base	E27
LxΦ(mm)	190 X 70

55HSP-LPF



75LU



90HSP-HP



Power	55W
Lumen	3500lm
Base	E27
LxΦ(mm)	240 X 78

Power	75W
Lumen	4800lm
Base	E27
LxΦ(mm)	271 X 126

Power	80W
Lumen	5350lm
Base	E27/E40
LxΦ(mm)	287 X 88

105LU



150LU



Power	90W
Lumen	CDL=5200lm WW=5700lm
Base	E27
LxΦ(mm)	285 X 135

Power	150W
Lumen	9000lm
Base	E40
LxΦ(mm)	338 X 163

Overall Products Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

Luminous Evenly
روشنایی بکوختQuick to fit
و تعب آسان
چاکزی و نصب آسانEnergySaving
صرفه جویی انرژیLong Lifespan
طول عمریاAppropriate Color
دماعی رنگ مناسب2 Years Guarantee
۲ سال گارانتی


ضریب توان بالا	HP
تأثیر در روشن شدن جهت افزایش عمر لامپ	PTC
قطر کمتر شیشه جهت افزایش ظرافت لامپ	T2

لوتوس	LU
نیم پیج	HSP
تمام پیج	FSP




چراغ‌های ال‌ای‌دی سقفی
COB

COB LED Downlights

Overall Product Characteristics:Chip On Board
فبن آوری تراشه
بر روی برد الکترونیکی2 Years Guarantee
۲ سال گارانتیSuper Brightness
درخششی عالیUV Free
فاقد اشعه فرابنفشLong Lifespan
طول عمریاHigh Thermal Conductivity
دهارتی ممتازEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color Temperature
دهای رنگ مناسبLuminous Evenly
روشنایی پذیرافتQuick to fit and replace
چابکردنی و نصب
آسان**Specification Parameters:****مشخصات فنی:**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension LxD(mm)
AFRA-CD-5W		5	200-240	50	315 350	45	>80	3000K 4000K	70	45 X 85
AFRA-CD-6W		6	200-240	60	480 520	45	>80	3000K 4000K	70	42 X 85
AFRA-CD-10W		10	200-240	90	630 700	80	>80	3000K 4000K	115	61 X 138
AFRA-CD-15W		15	200-240	130	945 1050	80	>80	3000K 4000K	125	64 X 149
AFRA-CD-20W		20	200-240	175	1260 1400	80	>80	3000K 4000K	155	66 X 178
AFRA-CD-30W		30	200-240	140	2500 2800	80	>80	3000K 4000K	200	60 X 225

امکان استفاده از فریم های رنگی جهت نصب در برش های تا 9cm

Beam Angle:**منحنی پخش نور:**

AFRA-CD-5W

AFRA-CD-6W

AFRA-CD-10W

AFRA-CD-15W

AFRA-CD-20W

AFRA-CD-30W



چراغ های ال ای دی سقفی SMD

SMD LED Downlights



مشخصات کلی محصول:

Surface Mounted Device
فان اوری SMDAnti glare
بدون خیرگی3 Years Guarantee
۳ سال گارانتیUV Free
فالقد اشعه فرابنفشLong Lifespan
طول عمری بالاHigh Thermal Conductivity
دقعه حرارت مناسبEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color Temperature
دهای رنگ مناسبLuminous Evenly
روشنایی پیکوواختQuick to fit
and replace
چاپگری و تغیب
آسان


Specification Parameters:

مشخصات فنی:


Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Current (mA)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Cutting Size Φ (mm)	Dimension Lx D(mm)
AFRA-D-3W		3	200-240	30	180 200	80	>80	3000K 4000K	80	65 X 98
AFRA-D-5W		5	200-240	45	330 350	80	>80	3000K 4000K	80	65 X 98
AFRA-D-8W		8	200-240	70	480 520	80	>80	3000K 4000K	95	80 X 117

Beam Angle:


منحنی پخش نور:



AFRA-D-3W



AFRA-D-5W



AFRA-D-8W







پنل های سقفی ال ای دی

LED Panel Downlights

Overall Product Characteristics:**مشخصات کلی محصول:**Surface Mounted Device
فناوری SMDبدون چیزگی
بدون چیزگی2 Years Guarantee
سال گارانتیUV Free
فاقد اشعه فرابنفش30000h
طول عمر بالاHigh Thermal Conductivity
دفع حرارت مناسبEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color Temperature
دهای رنگ مناسبLuminous Evenly
روشنایی بینواختQuick to fit and replace
جایگزینی و تسبیح آسان**Specification Parameters:****مشخصات فنی:**

Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	Colors	Dimension LxWxH / ΦxH (mm)
AF-SD-12WR		12	200-240	850 900	120°	>80	3000K 4000K	170 X 35
AF-SD-24WR		24	200-240	1700 1800	120°	>80	3000K 4000K	300 X 35
AF-SD-12WS		12	200-240	850 900	120°	>80	3000K 4000K	170 X 170 X 35
AF-SD-18WS		18	200-240	1100 1200	120°	>80	3000K 4000K	225 X 225 X 35
AF-SD-30WS		30	200-240	2500 2700	120°	>80	3000K 4000K	400 X 400 X 40

Beam Angle:**منحنی پخش نور:**



AFRATAB LIGHTS

عمر بیشتر ، نور بیشتر



نور افکن های الای دی

LED Flood Lights



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

2 Years Guarantee
سال گارانتیIngress Protection
درجه حفاظتEnergy Saving
مصرف جویی انرژیAppropriate Color Temperature
دماهی رنگ مناسبUV Free
قابل اشعة فرابنفشLong Lifespan
طول عمریابNo Maintenance
بدون نیاز به نگهداری

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	voltage (V)	PF	Lumen (lm)	Beam Angle (°)	CRI	CCT	Dimension LxWxH (mm)
AF-SFL-10W		10	100-265	≥0.9	880	120°	>70	3000K 6500K	109 X 137 X 40
AF-SFL-30W		30	100-265	≥0.9	2600	120°	>70	3000K 6500K	185 X 225 X 49
AF-SFL-50W		50	100-265	≥0.9	4300	120°	>70	3000K 6500K	235 X 310 X 54
AF-SFL-100W		100	100-265	≥0.9	7800	120°	>70	3000K 6500K	380 X 290 X 85
AF-SFL-150W		150	100-265	≥0.9	10800	120°	>70	3000K 6500K	410 X 318 X 88
AF-SFL-200W		200	100-265	≥0.9	15000	120°	>70	3000K 6500K	428 X 318 X 95




چراغ های وال واشر ال ای دی

LED Wall Washer



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

Ingress Protection
درجه حفاظت3 Years Guarantee
سال گارانتیUV Free
فاقد اشعه فرابنفشLong Lifespan
طول عمری

OSRAM

TCI LED
professional led applicationsKHATOD[®]
Global Solutions for LightingMW
MEAN WELLTRIDONIC
engineering your vision

LedLink

Various Colors &
Beam Angles
دارای رنگها و
زوايا جايپن مختلفNo Maintenance
بدون نياز به نگهداري


Specification Parameters:

مشخصات فني:


Code No	Photo	Power (W)	Voltage (V)	Beam Angle(°)	CRI	Colors	Dimension LxWxH / ΦxH(mm)
AF-20L-13W		13	200-240	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	200 X 60 X 125
AF-40L-17W		17	200-240	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	400 X 60 X 125
AF-80L-34W		34	200-240	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	800 X 60 X 125
AF-R3-7W		7	200-240	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	100 X 125
AF-R9-20W		20	200-240	10°-36°-Oval	>80	3000K,6500K RED, GREEN BLUE, AMBER	180 X 260

Beam Angle:


منحنی پخش نور:




AF-20L-13W - 10°




AF-40L-17W - 36°



AF-80L-34W - oval



AF-R3-7W



AF-R9-20W




چراغ های خیابانی

Street Lights



Overall Product Characteristics:

مشخصات کلی محصول:

3 Years Guarantee
۳ سال گارانتیIngress Protection
درجه حفاظتEnergy Saving
صرفه جویی انرژیAppropriate Color
دهم رنگ مناسبUV Free
قابل اسید فرابیندهشLong Lifespan
طول عمر بالاNo Maintenance
بدون نیاز به نگهداری

Specification Parameters:

مشخصات فنی:

Code No	Photo	Power (W)	voltage (V)	PF	Lumen (lm)	Beam Angle(°)	CRI	CCT	Dimension LxWxH (mm)
AF-SLR-30W		30	230	≥0.9	2900	17°x140°	>70	6500K	510 X 230 X 80
AF-SLR-50W		50	230	≥0.9	4500	17°x140°	>70	6500K	485 X 190 X 70
AF-SLR-100W		100	230	≥0.9	10000	17°x140°	>70	6500K	720 X 280 X 80
AF-SLR-150W		150	230	≥0.9	15000	17°x140°	>70	6500K	950 X 360 X 80
AF-SLR-200W		200	230	≥0.9	19500	17°x140°	>70	6500K	950 X 350 X 80

Suitable Places:

مکان های مناسب جهت استفاده:



چراغ های خطی

Linear Lights



Overall Product Characteristics:2 Years
Garanty ۲ سال گارانتیAppropriate Color
Temperature رنگ مناسب

Dimmable تنظیم شدت روشنایی

Surface Mounted Device
SMD فن آوریLong Lifespan
30000h طول عمر بالا

UV Free فاقد شعاع فرابنفش



Luminous Evenly روشنایی یکنواخت



Indoor فضای داخلی

مشخصات کلی محصول:

- قابلیت نصب در سقف و دیوار کاذب
- بدنه از جنس آلومینیوم اکسترد با پوشش پودری
- پخش کننده نور از جنس پلی کربنات
- دایور جریان ثابت ترایدونیک با قابلیت تنظیم شدت روشنایی (پروتکل DALI)
- امکان نصب به صورت خطی بدون محدودیت طول
- امکان ارائه انواع طول، توان مصرفی، نور خروجی و دمای رنگ نور مناسب با نیاز مشتری
- عدم ایجاد فلیکر
- قابلیت ارائه چراغ پکارچه به طول ۲/۸ متر
- دارای ادوات جانبی نسبت آویز و نصب روکار

Specification Parameters:**مشخصات فنی:**

Code No	Model	Voltage (V)	Beam Angle	CRI	CCT	PF	Installation
AF-LRX06	توکار بدون لبه	220	120°	>80	3000K 4000K	>0.9	
AF-LRX09							
AF-LR06	توکار لبه دار	220	120°	>80	3000K 4000K	>0.9	
AF-LR09							
AF-LS06	روکار و آویز	220	120°	>80	3000K 4000K	>0.9	
AF-LS09							

Suitable Places:**مکان های مناسب جهت استفاده:**



بروane کاربرد علامت استاندارد اجباری LED اعلان لام



گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025



بروane کاربرد علامت استاندارد تشويقي چراغ LED



بروane کاربرد علامت استاندارد اجباری لام فلورسنت تک کلاهک



گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار



بروane کاربرد علامت استاندارد اجباری لام بالاست سرخون



ISO 9001:2008



گواهی انجمن کیفیت ایران



واحد برگزیده قیطر ملائی صنعت



طراحی و اجرای نورپردازی مجتمع کالریا با استفاده از محصولات شرکت افراتاب



More Light, Longer Life



شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

تولیدکننده انواع لامپ‌های کم‌صرف و محصولات LED

تهران، خیابان اسدآباد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب

تلفن: ۰۲۶-۴۳-۶۷۷۷ فکس: ۰۲۶-۴۳-۶۷۷۸

ایمیل: lenaafratab@lenaafratab.com وبسایت: www.afratab.com